



VENTA DE EQUIPOS DEMO.

Precios reducidos, mínimo 6 meses de garantía.

¿Le interesa? Llame a nuestro equipo de atención al cliente en el **902-131441 / 94-6573388** o envíe un correo electrónico a webleads-es@hach.com.

Estaremos encantados de atender su llamada y ayudarle.

LABORATORIO - Descripción equipo	Precio lista (€)	Precio promo (€)
Colorímetro profesional LICO 690	12670	7095,2
Valorador potenciométrico serie Titralab AT1000 , 2 jeringas, 2 bombas	3602	2161,2
Turbidímetro de sobremesa TL2300 , ISO, 0 a 4000 NTU	3820	2292
SL1000 , Portable Parallel Analyzer (PPA). Incluye instrumento además de: 1 electrodo de pH, 1 electrodo de conductividad y 1 caja de cada uno de estos reactivos CHEMKEY: cloro libre, cloro total, monoclóramina, nitrito y amonio libre	4096	2293,76
HQ14D , Medidor digital portátil de conductividad SIN electrodos.	552	331,2
Bloque termostático LT200 . Capacidad: (9 cubetas test y 2 tubos de reacción). Preprogramado para 40°C, 100°C y 148°C.	1112	667,2
Agitador LS120	918	550,8
Agitador TOC-X5 . Purgador (Eliminador de IC) para cubetas test TOC	924	554,4
Equipo para análisis de DBO DBO Track II	2962	1777,2
Sension+ EC71 , Medidor de conductividad para Laboratorio, GLP, con accesorios, sin electrodo	839	469,84
Sension+ MM340 , pH & Ion-metro, con agitador magnético, soporte para sensor/es, disoluciones pH 4, pH 7, pH 9 y KCl, sin electrodo.	1034	620,4

PROCESO - Descripción equipo	Precio lista (€)	Precio promo (€)
SC200 Controlador universal de 1 canal para conexión de sonda analógica de conductividad. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca	1488	892,8
SC200 Controlador universal de 2 canales para conexión de sondas analógicas de conductividad. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca.	1802	1081,2
SC200 Controlador universal de 1 canal para conexión de sonda digital sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés de alarma. Alimentación 100-240 Vca.	1421	852,6
SC1000 base de controlador para conexión de 4 sondas sc. Alimentación 230 Vca.	858	514,8
Orbisphere 410 controlador para sensor de de oxígeno LDO K1100, montaje mural, alim. 85-264 VAC, 3 salidas analógicas 0/4-20 mA, RS485	4590	2754
Controlador CD500 , para la conexión de hasta 4 sensores NX7500	3751	2250,6
Analizador de TOC B7000i B4 Dairy : TIC/TOC 0-20000ppm, 1 CH+SMPL CON+BNCU		Consultar
Muestreador por Venturi de 1 canal para transporte de muestra hasta analizador de TOC Biotector	14220	8532
Analizador de Amonio AMTAX indoor sc (0,05-20 mg/l) muestra continua 230Vac	15130	9078
AN-ISE sc Sonda de Amonio y Nitrato por electrodo selectivo, rango 0,5-1000mg/l NH4-N, 0,5-1000mg/l NO3-N	6920	4152
9184sc TFC Sensor amperométrico de cloro libre con compensación de pH, con celda de flujo en metacrilato con válvula de regulación de caudal. Rango 0,005 a 20 mg/l. Incluye sensor de temperatura y pH. Requiere conexión a controlador SC.	3400	2040
TSS W sc , sonda de inmersión para turbidez o sólidos, con autolimpieza, cuerpo en acero inoxidable	5020	3012
Sensor de Cloro libre para analizador CLF10 sc	1412	847,2
3100 , Sistema portátil de medida de oxígeno LDO para industria	8690	4866,4
Sistema de medida de O.D. compuesto por controlador 410K para montaje mural, sonda K1100 0..2000 ppb con 3m cable, y celda de flujo	5920	3552
8312 Sensor de Conductividad 2 electrodos K=1, con sensor temp. Pt100, conexión a proceso 3/4 NPT, con conector IP65 a cable (requerido)	431	258,6
Sensor inductivo de conductividad 3725 en Polipropileno, montaje convertible 3/4" NPT, sensor temp.	787	472,2
Equipo portátil 3658 de CO2 Orbisphere	4339	2169,5

Sensor TC para la medida de CO2. Gas de purga: aire. Presión máx.: 10 bar Para su uso con el analizador Orbisphere 3658 CO2.	5050	2525
---	------	------

¿No ha encontrado el instrumento que busca en la lista anterior? ¡Llámenos!

Tenga en cuenta que se trata de instrumentos que proceden de nuestro stock de equipos de demostración o de ferias. Puede que no todos los instrumentos estén disponibles a la hora de realizar su solicitud. Esta **oferta** solo será **válida hasta final de existencias y los equipos serán asignados por riguroso orden de solicitud.**

Los pedidos pueden realizarse hasta el **18 de diciembre de 2020**. Indique el código de oferta **20070116** en el momento de la compra. No se puede combinar con otras promociones ni pedidos programados.

HACH LANGE SPAIN S.L.U.

Tel. 902-131441 | info-es@hach.com | www.es.hach.com

